

		FICHA TÉCNICA		Código	
		Conforme Norma: NB - ISO 13006		Rev.	1
				Página	1 de 1
				F. Vigencia	
Item	Sub Item	Unidades	Datos		
Datos de producto: 	Producto:	-	BULDER GREY		
	Fabricación:	-	Hecho en Bolivia		
	Tipología:	-	Maxi Gres Esmaltado (GL)		
	Acabado Superficial:	-	HD - Brillante		
	Acabado Lateral:	-	Rectificado		
	Tamaño Nominal:	cm	60 x 60		
	Piezas/caja:	piezas	4		
	m2/caja:	m2	1,44		
	Peso/caja:	kg	29		
	m2/pallet: (Para Exportaciones)	m2	57,6		
kg/pallet: (Para Exportaciones)	kg	1.160,00			
Indicaciones de lugar de uso:		-	Tráfico Mediano PEI 3 (750)		
Propiedades Geométricas:	Formato de trabajo:	mm	600 x 600		
	Espesor de trabajo:	mm	8,9		
	Variación dimensional sobre el formato de trabajo	%	± 0,1		
	Máxima desviación del espesor	%	± 5		
	Rectitud de lados:	%	± 0,5		
	Ortogonalidad:	%	± 0,1		
	Curvatura Lateral:	%	± 0,5		
	Curvatura Central:	%	± 0,5		
	Alabeo:	%	± 0,5		
Aspecto Superficial:	%	≥ 95			
Propiedades Físicas:			Sin defectos visuales		
	Absorción de agua:	%	3-6		
	Módulo de resistencia a la flexión:	N/mm2	≥ 22		
Resistencia al Ataque Químico:	Resistencia al cuarteo:	ciclos	≥ 1 ciclo		
	Ácidos y álcalis de baja concentración:	-	GLA		
	Ácidos y álcalis de alta concentración:	-	GLA		
Resistencia a las Manchas:	Limpiadores caseros y de agua de piscina:	-	GLA		
	Aceite de oliva:	-	Clase 5		
	Iodo:	-	Clase 5		
Recomendaciones para el asentamiento:	Verde de Cromo:	-	Clase 5		
	Junta de asentamiento:	mm	≥ 2 mm		

	
Realizado por: Ing. Viviana Orozco	Aprobado por: Ing. Wilson Nuñez
Fecha: 15 - 12 - 2020	Fecha: 15 - 12 - 2020